

T1655III TERRAIN LEVELER® SEM



SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO TEC® PLUS. El sistema de operación se comunica con diversos módulos de control ubicados en toda la máquina para ofrecer datos de rendimiento en tiempo real y capacidades avanzadas de solución de problemas.



CABINA CERRADA ELEVADA. La cabina cuenta con dos asientos con suspensión neumática, dos sistemas de calefacción y enfriamiento autónomos y espuma de atenuación de sonido. También es un módulo de protección contra vuelco (ROPM) y una estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS).



UN CAT NO ES SUFICIENTE. La T1655III cuenta con dos motores CAT C18 ACERT, que proporcionan 895 kW (1200 hp) abrirse camino en las condiciones más difíciles.



VANTAGE TRACK. Relájese y confíe en que su inversión está protegida y que todo su sistema hidráulico de bucle cerrado está cubierto por un programa de servicio extendido de 3 años o 3.000 horas o de 5 años o 5.000 horas.



MOVILIDAD Y ESTABILIDAD. Las orugas dobles de la T1655III y su bajo centro de gravedad brindan una maniobrabilidad fácil y estabilidad en condiciones de suelo diversas y cambiantes.



CONTROL REMOTO CON TODAS LAS FUNCIONES.

La T1655III está disponible con un control remoto inalámbrico que puede proporcionar al operador todas las funciones de forma remota.

