

RTX1250 ZANJADORA



PAQUETE DE PRODUCTIVIDAD. Corte zanjas con confianza y eficiencia gracias al sistema de control electrónico TrenchSense™, el sistema de control del motor Ecolde™, la Zona de Productividad y el Auto Plunge. Trabaje de forma continua con una cuchilla para césped diseñada para minimizar la acumulación de material y mantener la operación en marcha.



VERMEER FLEET-READY. Manténgase conectado con su máquina y optimice la productividad incorporando la telemática de Vermeer a este tractor.



OPCIÓN DE SOPORTE PORTABOBINAS DE 5.000 LB. En el tractor equipado con arado, añada un accesorio portabobinas con capacidad para transportar hasta 5.000 lb de producto.



CONFORT DEL OPERADOR. Trabaje cómodamente gracias a una conducción silenciosa, controles prácticos en un solo lado y una plataforma del operador aislada y amortiguada. Opere durante todo el año con la cabina opcional con control climático.



POTENCIA PARA EL TRABAJO. Afronte condiciones de terreno difíciles con la potencia eficiente de un motor diésel Deutz TCD3.6L de 127 hp (95 kW).

RTX1250 ZANJADORA

PESO Y DIMENSIONES GENERALES

Peso (tractor básico, neumáticos): 5.253 KG

Peso (tractor básico, orugas): 7.429,8 KG

Peso (cabina, neumáticos): 5.729 kg

Peso (cabina, orugas): 7.865,3 kg

Longitud (tractor básico, neumáticos): 354.3 cm

Longitud (tractor básico, orugas): 378.5 cm

Ancho (tractor básico, neumáticos): 21.8 cm

Ancho (tractor básico, orugas): 23.5 cm

Ancho (cabina, neumáticos): 23.5 cm

Altura (tractor básico, neumáticos): 292.1 cm

Altura (tractor básico, orugas): 292.1 cm

Altura (cabina, neumáticos): 292.1 cm

Altura (cabina, orugas): 292.1 cm

Roll Over Protection Structure (Cabina cerrada): 18.143,7 kg

Roll Over Protection Structure (cabina abierta): 18.143,7 kg

MOTOR – OPCION 1

Marca y modelo: Deutz TCD3.6L

Potencia bruta (máxima): 127 hp (95 kw)

Torque máximo: 369 lb-ft (500.3 Nm)

Método refrigerante: Líquido

Tipo de combustible: Diésel de azufre ultra-bajo

Clasificación de emisiones: Tier 4 Final EPA/CARB

MOTOR – OPCION 2

Marca y modelo: Deutz TCD3.6L

Potencia bruta (máxima): 127 hp (95 kw)

Torque máximo: 369 lb-ft (500.3 Nm)

Método refrigerante: Líquido

Clasificación de emisiones: Tier 3 (Stage IIIA)

CARACTERISTICAS

Tipo de eje frontal: Dirigible con sistema hidráulico 100% bloqueo diferencial

Tipo de eje trasero: Dirigible con sistema hidráulico 100% bloqueo diferencial

Ratio de carga del eje (quieto, por axle): 22.434 kg

Diametro de giro exterior (neumáticos, solo frontal): 12 m

Diametro de giro exterior (neumáticos, frontal y trasero): 6,9 m

Tipo de freno: Hidrostático

Tipo de freno de estacionamiento: Resorte hidráulico

CAPACIDADES

Tanque de combustible: 166,8 L

Tanque hidráulico: 119,8 L

Refrigerante: 18,6 L

ACESORIOS – OPCIONES

Opciones frontales:

Retroexcavadora

Lama de relleno

Soporte de bobina

Opciones traseras:

Arado vibratorio

Rueda de corte para rocas

Banda transportadora para disco

Banda transportadora para brazo de excavación

Zanjadora

NOTAS:

Vermeer Corporation se reserva todos los derechos de hacer cambios de ingeniería, diseño y especificaciones; añadir mejoras; o reducir la fabricación en cualquier momento sin aviso ni obligación.

El equipo mostrado es para ilustrar solamente y mostrar posibles implementos o componentes. Por favor contacta con tu proveedor Vermeer para más información sobre las especificaciones de la máquina. Vermeer, el logo Vermeer, Equipped to Do More y TrenchSense están registrados por Vermeer Manufacturing Company en los Estados Unidos y/o otros países. Deutz es una marca registrada de Klockner-Humboldt-Deutz Corporation. © 2026 Vermeer Corporation. Todos los derechos reservados. Impreso en Estados Unidos. Por favor reciclar.

